

Σύστημα θωρακικής παροχέτευσης ξηρής αναρρόφησης 4 θαλάμων

- Με 2 συμμετρικούς θαλάμους παροχέτευσης που να επιτρέπουν την μονή ή/και παράλληλη παροχέτευση από 2 διαφορετικά σημεία της θωρακικής κοιλότητας ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση των παροχετεύσεων από δύο ανεξάρτητους θωρακικούς σωλήνες.
- Οι θάλαμοι να έχουν υψηλή διαύγεια ώστε να μπορεί να είναι ορατή και μικρή ποσότητα υγρού και να πληρούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μονής ή διπλής ταυτόχρονης παροχέτευσης. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον δεύτερο σωλήνα παροχέτευσης
- Η συσκευή να έχει λεπτό προφίλ και ο κάθε θάλαμος να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1150ml, ευανάγνωστη βαθμονόμηση με κλίμακα ανά 1ml από 0-100ml, ανά 5ml από 100-300ml και ανά 10ml από 300-1200ml
- Με θύρα δειγματοληψίας στον θάλαμο συγκέντρωσης των συλλογών.
- Με ξεχωριστό θάλαμο σφράγισης με νερό για τον έλεγχο της διαφυγής αέρα.
- Με θάλαμο ξηρής αναρρόφησης και ενσωματωμένο ρυθμιστή μεταξύ 10cmH₂O και 40cmH₂O που να αποτρέπει τη κατά λάθος αύξηση της δύναμης αναρρόφησης και δείκτη ύπαρξης κενού στο εσωτερικό της συσκευής.
- Να χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης που να απαιτεί υψηλή πίεση ενεργοποίησης 2kg/20nt που να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η διακοπή της παροχέτευσης.
- Με λαβές ανάρτησης στο κρεβάτι του ασθενούς, βάση στήριξης εδάφους, λαβή μεταφοράς και προ-συνδεδεμένο σωλήνα ασθενούς τουλάχιστον 150cm.
- Υλικό απαλλαγμένο από Φθαλικά Άλατα (DEHP free)